



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ABRANTES

**REGULAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO MUNICÍPIO DE
ABRANTES**

Índice

CAPÍTULO I - DEFINIÇÕES.....	7
CAPÍTULO II – DISPOSIÇÕES GERAIS, DIREITOS, OBRIGAÇÕES E PROJETOS	8
SECÇÃO I – Disposições gerais	8
Artigo 1.º - Objeto	8
Artigo 2.º Âmbito de aplicação	9
Artigo 3.º - Legislação aplicável.....	9
Artigo 4.º - Entidade gestora	9
SECÇÃO II – Direitos e obrigações	9
Artigo 5.º - Responsabilidade geral da entidade gestora.....	9
Artigo 6.º - Responsabilidade geral dos SMA.....	10
Artigo 7.º - Continuidade do serviço	10
Artigo 8.º - Deveres do utilizador	11
Artigo 9.º - Direitos do utilizador	11
SECÇÃO III – Projetos, vistorias e obras	12
Artigo 10.º - Redes prediais.....	12
Artigo 11.º - Projetos.....	12
Artigo 12.º - Execução de obras	13
Artigo 13.º - Ações de inspeção: vistorias e ensaios	13
Artigo 14.º - Insuficiência de execução das redes de saneamento.....	13
Artigo 15.º - Sistemas prediais — responsabilidades não imputáveis à CMA	13
Artigo 16.º - Novas urbanizações e redes remodeladas	14
CAPÍTULO III – SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS.....	14
SECÇÃO I - Generalidades	14

Artigo 17.º - Responsabilidade geral	14
Artigo 18.º - Constituição do sistema.....	15
Artigo 19.º - Novos sistemas e remodelações.....	15
Artigo 20.º - Proteção ao fluxo	15
Artigo 21.º - Lançamentos permitidos	15
Artigo 22.º - Lançamentos interditos	16
Artigo 23.º - Extensão da rede	17
SECÇÃO II – Contrato de fornecimento.....	17
Artigo 24.º Contratos.....	17
Artigo 25.º Denúncia do contrato	18
SECÇÃO III – Águas residuais domésticas.....	18
Artigo 26.º - Obrigatoriedade de ligação.....	18
Artigo 27.º - Ligação à rede pública de drenagem	19
Artigo 28.º - Condições para ligação à rede pública	19
Artigo 29.º - Ramais de ligação	20
Artigo 30.º - Instalação e manutenção dos ramais domiciliários.....	20
Artigo 31.º - Reparação e eliminação de ligações localizadas em domínio público	20
Artigo 32.º - Número de ligações por prédio	21
Artigo 33.º - Salubridade da rede.....	21
Artigo 34.º - Supressão das antigas instalações	21
Artigo 35.º - Independência das redes interiores de água potável e de águas residuais	21
Artigo 36.º - Características técnicas das instalações — verificações.....	21
Artigo 37.º - Fossas sépticas — limpeza	22
Artigo 38.º - Fossas sépticas - Disposições construtivas, de utilização e dimensionamento	23

SECÇÃO IV - Águas residuais industriais.....	24
Artigo 39.º - Águas residuais industriais	24
Artigo 40.º - Apresentação de requerimentos pelos utentes industriais.....	24
Artigo 41.º - Parâmetros de qualidade para admissão de águas residuais Industriais em sistemas de drenagem	25
Artigo 42.º - Medição dos parâmetros de qualidade.....	26
Artigo 43.º - Autocontrolo.....	26
Artigo 44.º - Parâmetros quantitativos para admissão de águas residuais Industriais em sistemas de drenagem	27
Artigo 45.º - Pré-tratamento para admissão de águas residuais em sistemas públicos de drenagem.....	27
Artigo 46.º - Operação, manutenção e vigilância das instalações de pré-tratamento	27
Artigo 47.º - Medição, registadores de caudais e verificação da qualidade das águas residuais industriais em redes de drenagem públicas.....	28
Artigo 48.º - Características técnicas das ligações	29
CAPÍTULO IV – ÁGUAS PLUVIAIS.....	29
Artigo 49.º - Conceção e construção dos sistemas	29
Artigo 50.º - Separação do sistema	29
CAPÍTULO V – TAXAS E TARIFAS	30
SECÇÃO I – Extensões da rede	30
Artigo 51.º - Instalação	30
SECÇÃO II – Ramais de ligação	31
Artigo 52.º - Instalação	31
Artigo 53.º - Cobrança	32
Artigo 54.º - Pagamento em prestações	32
SECÇÃO III – Outras taxas e tarifas: Definição, cálculo e aplicação	33

Artigo 55.º - Inscrição de canalizadores	33
Artigo 56.º - Taxas pela emissão de pareceres e vistorias	33
Artigo 57.º - Tarifas de saneamento.....	33
Artigo 58.º - Isenção do pagamento da tarifa de saneamento	34
Artigo 59.º - Determinação do valor da tarifa de saneamento.....	34
SECÇÃO IV – Tarifário Especial	35
Artigo 60.º - Tarifa social	35
CAPÍTULO VII - SANÇÕES, RECLAMAÇÕES E RECURSOS	36
SECÇÃO I - Sanções	36
Artigo 61.º - Regime aplicável	36
Artigo 62.º - Contraordenações	36
Artigo 63.º - Fiscalização	37
SECÇÃO II - Reclamações e recursos	37
Artigo 64.º - Reclamações	37
Artigo 65.º - Recursos.....	37
CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS.....	38
Artigo 66.º - Ocupação de terrenos e Execução de trabalhos	38
Artigo 67.º - Responsabilidade.....	38
Artigo 68.º - Omissões.....	38
Artigo 69.º - Divulgação.....	38
Artigo 70.º - Norma revogatória.....	38
Artigo 71.º - Entrada em vigor.....	38

PREÂMBULO

1. As autarquias locais dispõem de poder regulamentar (artigo 241º da Constituição), competindo à Assembleia Municipal aprovar os regulamentos sob proposta da Câmara Municipal (artigo 53º, nº2, alínea a) e artigo 64º, nº7, alínea a) da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.
2. O Código do Procedimento Administrativo introduziu no ordenamento jurídico-administrativo normas relativas à elaboração dos regulamentos, entre as quais figura a faculdade de iniciativa procedimental dos interessados na regulamentação, o direito de participação e a apreciação pública dos projetos de regulamento.
3. Por sua vez, o Decreto-Lei nº 194/2009, de 20 de Agosto, determina, no artigo 62º, a existência de um regulamento de serviço que defina as regras de prestação do serviço aos utilizadores. Nesse mesmo artigo, estabelece as normas para aprovação e publicitação do regulamento de serviço.
4. Verificando-se uma gestão mista para o serviço de águas residuais urbanas, gestão direta com os SMA e gestão concessionada com a Abrantáqua, os SMA elaboraram, em articulação com a concessionária, a presente proposta de alteração do Regulamento em vigor, adaptando-o à realidade e legislação atual, visando regular a prestação do serviço, nomeadamente, definições técnicas, competência e responsabilidades das entidades gestoras, obrigações dos proprietários, encargos com extensão e projetos de redes, fiscalização, vistorias e ensaios, inspeção das canalizações, taxas e tarifas, contraordenações e coimas.
5. Com o presente regulamento, mantem-se a consagração dos objetivos fundamentais de defesa do ambiente, precavendo e prevenindo, em matéria de saneamento, através de normas técnicas e administrativas, os diversos atos que se relacionam com a execução e conservação dos sistemas e redes de saneamento básico concelhio. Assim, ao abrigo do disposto do nº 2 do artigo 2º do Decreto Regulamentar nº 23/95, de 23 de Agosto, até à aprovação do Decreto Regulamentar previsto no artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 194/2009 de 20 de Agosto e da Portaria nº 34/2011 de 13 de Janeiro, é aprovado o Regulamento de Águas Residuais do Município de Abrantes, o qual se rege pelas seguintes disposições:

CAPÍTULO I - DEFINIÇÕES

Águas residuais domésticas – são consideradas águas residuais domésticas as águas provenientes das atividades domésticas, designadamente, lavagens, cozinhas e higiene pessoal, e as águas fecais (urinas e matérias fecais).

Águas residuais industriais – derivam da atividade industrial e caracterizam-se pela diversidade de compostos físicos e químicos que contêm dependentes do tipo de processamento industrial e ainda por apresentarem, em geral, variabilidade das suas características no tempo.

Águas residuais pluviais, ou águas pluviais - aquelas que resultam da precipitação atmosférica caída diretamente no local ou em bacias limítrofes contribuintes e apresentam geralmente menores quantidades de matéria poluente, particularmente de origem orgânica.

Consideram-se equiparadas a águas pluviais as provenientes de regas de jardim e espaços verdes, de lavagem de arruamentos, passeios, pátios e parques de estacionamento, normalmente recolhidas por sarjetas, sumidouros e ralos.

Águas residuais urbanas – são as águas residuais domésticas ou a mistura destas com águas residuais industriais e/ou com águas pluviais.

Contrato de concessão - contrato celebrado entre o município de Abrantes e a Abrantáqua, através do qual esta assume o compromisso de gerir e explorar o serviço público de saneamento, bem como de executar as obras constantes do plano de investimentos da Concessionária, nos termos e condições constantes do contrato.

Equipamento sanitário:

- a) Instalações internas do prédio, abrangendo aparelhos sanitários (bacias de retrete, urinóis, etc.), seus ramais de descarga, tubo ou tubos de queda e ventilação, canalizações e acessórios, para condução das águas residuais e pluviais;
- b) Instalações externas do prédio, compreendidas entre o seu limite e os coletores gerais de águas residuais e pluviais, abrangendo as câmaras de visita e de inspeção necessárias e os respetivos ramais de ligação das águas residuais e pluviais.

Ramais de descarga das águas residuais – é o troço de canalização privativa que assegura a distribuição predial de saneamento compreendido entre os limites da propriedade e o sistema público de distribuição.

Ramais de descarga de águas pluviais - têm por finalidade a condução das águas pluviais aos respetivos tubos de queda ou, quando estes não existam, aos coletores prediais, poços absorventes, valetas ou local de receção apropriado.

Redes mistas – sistemas constituídos pela conjugação das anteriores em que parte da rede é do tipo separativo e outra do tipo unitário.

Redes separativas – são sistemas de recolha e drenagem de águas residuais constituídos por duas redes de coletores, uma destinada às águas residuais domésticas e industriais e outra às águas pluviais (somente pluviais) ou similares.

Redes unitárias – é um sistema de recolha e drenagem de águas residuais constituído por uma rede de coletores onde são admitidos conjuntamente as domésticas, as industriais e as pluviais.

Sistemas públicos de drenagem de águas residuais ou sistemas de drenagem - o conjunto de obras, instalações e equipamentos inter-relacionados capazes de proporcionar a recolha e a evacuação das águas residuais domésticas, industriais e pluviais, em condições que permitam, conservar, proteger ou restabelecer a qualidade do meio receptor e do ambiente em geral.

Os sistemas públicos de drenagem são fundamentalmente constituídos pelos emissários, estações de tratamento de águas residuais (ETAR), exutores e redes de drenagem ou redes de coletores, nas quais se incluem, além destes, os ramais de ligação, às câmaras e caixas de visita, sarjetas, assim como obras e instalações, câmaras de correntes de varrer, descarregadores de tempestade e de transferência.

Sistema de drenagem predial - é o conjunto de instalações e equipamentos privativos de determinado prédio, destinados à evacuação das águas residuais para a rede pública de drenagem.

Integram o sistema predial as instalações e equipamentos existentes no prédio, até à caixa de ramal, abrangendo designadamente os aparelhos sanitários, sifões, ramais de descarga, tubos de queda e rede de ventilação

Utilizador – Qualquer pessoa singular ou coletiva, pública ou privada, que utilize o sistema de drenagem pública, de forma temporária ou permanente e que estabeleça uma relação contratual com os Serviços Municipalizados de Abrantes (SMA) e ou Entidade Concessionária (EC).

CAPÍTULO II – DISPOSIÇÕES GERAIS, DIREITOS, OBRIGAÇÕES E PROJETOS

SECÇÃO I – Disposições gerais

Artigo 1.º - Objeto

O presente Regulamento estabelece e define as regras e condições a que devem obedecer os sistemas de drenagem pública e predial de águas residuais, na área de intervenção da Abrantáqua (EC), da Câmara Municipal de Abrantes (CMA) e dos Serviços Municipalizados de Abrantes (SMA), nomeadamente quanto às condições administrativas e técnicas da recolha e tratamento dos efluentes e à manutenção e utilização das redes públicas e prediais, estrutura tarifária, penalidades, reclamações e recursos.

Artigo 2.º Âmbito de aplicação

O presente Regulamento aplica-se à rede pública e a todos os prédios de caráter habitacional, comercial, industrial ou outros, construídos ou a construir na área do município de Abrantes e que utilizem, ou venham a utilizar, a rede do sistema público de águas residuais para descarga dos seus efluentes líquidos domésticos ou, quando devidamente autorizados pela entidade gestora, efluentes líquidos industriais.

Artigo 3.º - Legislação aplicável

Em tudo o omissa no presente regulamento, aplicar-se-ão as disposições legais em vigor, nomeadamente, o Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de Agosto, Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto, Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto, o Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho e a Portaria n.º 34/2011, de 13 de Janeiro.

Artigo 4.º - Entidade gestora

A Abrantáqua, enquanto entidade concessionária, é a entidade responsável pela gestão do sistema de drenagem pública de águas residuais e pluviais do concelho de Abrantes.

SECÇÃO II – Direitos e obrigações

Artigo 5.º - Responsabilidade geral da entidade gestora

De acordo com os serviços concessionados vigentes, a EC obriga-se a:

- a) Recolher e tratar as águas residuais urbanas, proceder à limpeza de fossas sépticas e proceder à operação e manutenção do sistema de drenagem de águas pluviais.
- b) Em coordenação com os SMA, são ainda obrigações da EC:
 - i) Fazer cumprir o presente Regulamento;
 - ii) Promover a elaboração de um plano de drenagem de águas residuais urbanas;
 - iii) Providenciar pela elaboração dos estudos e projetos dos sistemas públicos de drenagem de águas residuais urbanas;
 - iv) Promover o estabelecimento e manter em bom estado de funcionamento e conservação o sistema de drenagem e descarga/deposição em destino final das águas residuais e das lamas;
 - v) Propor, para a recolha de águas residuais industriais, os parâmetros de poluição suportáveis pelo sistema e tarifário específico;
 - vi) Dar execução às indicações que lhe forem prestadas pelos serviços oficiais competentes com vista à melhoria ou aperfeiçoamento do serviço prestado ao utilizador;
 - vii) Analisar e emitir pareceres relativos a projetos de cuja execução resultem interações com o sistema público de drenagem de águas residuais urbanas.
 - viii) Assegurar a recolha, drenagem, elevação e tratamento de efluentes, de forma regular, contínua, eficiente e com a qualidade exigível;
 - ix) Efetuar o controlo do funcionamento das instalações e o controlo das condições de descarga e rejeição dos efluentes finais;
 - x) Proceder ao controlo das características dos resíduos gerados nas atividades no sistema de drenagem de águas residuais urbanas;

- xi) Manter em perfeito estado de funcionamento e utilização todos os bens do sistema de drenagem de águas residuais urbanas;
 - xii) Proceder à manutenção e atualização da informação cadastral de todas as infraestruturas dos diversos sistemas, em formato digital.
 - xiii) Fiscalizar a rejeição dos efluentes pelas indústrias.
 - xiv) Proceder à inspeção dos sistemas prediais, sempre que haja reclamações de utilizadores, perigos de contaminação ou poluição ou suspeita de fraude.
- c) A estas obrigações poderão acrescer outras responsabilidades que a CMA adjudique à EC, ou que a legislação venha a exigir.

Artigo 6.º - Responsabilidade geral dos SMA

Nos termos das deliberações da Assembleia Municipal e Câmara Municipal de, respetivamente, 19.12.2003 e 25.09.2007, compete aos SMA:

- a) Fazer cumprir o presente Regulamento;
- b) Acompanhar e fiscalizar as atividades concessionadas à EC;
- c) Promover a instalação de novos ramais de ligação aos sistemas;
- d) Outras competências que vierem a ser delegadas pela CMA.

Artigo 7.º - Continuidade do serviço

- 1- O serviço é assegurado de forma contínua, só podendo ser interrompido no caso de se verificar alguma das seguintes situações:
- a) Trabalhos de reparação ou substituição de ramais de ligação, quando não seja possível recorrer a ligações temporárias;
 - b) Trabalhos de reparação ou substituição dos sistemas públicos ou dos sistemas prediais, sempre que exijam essa interrupção;
 - c) Casos fortuitos ou de força maior;
 - d) Detecção de ligações clandestinas ao sistema público, uma vez decorrido o prazo razoável definido pela EC para a regularização da situação;
 - e) Verificação de descargas com características de qualidade em violação dos parâmetros legais e regulamentares aplicáveis, uma vez decorrido prazo razoável definido pela EC para a regularização da situação;
 - f) Mora do utilizador no pagamento da utilização do serviço quando não seja possível a interrupção do serviço de abastecimento de água e sem prejuízo da necessidade de aviso prévio, nos termos previstos na legislação aplicável.
- 2- Os utilizadores não terão direito a receber qualquer indemnização pelos prejuízos ou transtornos que resultem de deficiências ou interrupções na drenagem dos efluentes por motivo de força maior ou fortuito e ainda por descuidos e defeitos ou avarias nas instalações particulares.

- 3- A EC deve comunicar aos utilizadores com uma antecedência mínima de 48 horas qualquer interrupção programada na recolha de águas residuais urbanas.
- 4- Compete aos utilizadores, em todos os casos, as providências necessárias para atenuar, eliminar ou evitar perturbações ou acidentes durante a execução dos trabalhos, para que os mesmos se possam executar em boas condições e no mais curto espaço de tempo.
- 5- A EC e os SMA obrigam-se a adoptar todas as medidas necessárias para minimizar os inconvenientes e os impactes negativos nos meios recetores, no âmbito das responsabilidades definidas no artigo 5º e 6º.

Artigo 8.º - Deveres do utilizador

São deveres do utilizador:

- a) Não alterar o ramal de ligação;
- b) Tomar providências para atenuar, eliminar ou evitar perturbações ou acidentes durante a execução dos trabalhos da entidade gestora para que os mesmos se possam processar em boas condições e no mais curto espaço de tempo.
- c) Cumprir as disposições do presente Regulamento e o disposto nos diplomas em vigor, na parte que lhes são aplicáveis;
- d) Pagar pontualmente as taxas e tarifas devidas, nos termos do Regulamento e do contrato e até ao termo deste;
- e) Não fazer uso indevido ou danificar os sistemas de drenagem predial;
- f) Abster-se de praticar atos que possam prejudicar o normal funcionamento dos sistemas públicos de drenagem de águas residuais;
- g) Manter em bom estado de conservação e funcionamento os aparelhos sanitários e os dispositivos de utilização;
- h) Cooperar com os SMA e/ou EC para o bom funcionamento dos sistemas.

Artigo 9.º - Direitos do utilizador

- 1- Sem prejuízo dos que resultam das restantes disposições deste regulamento, os utilizadores gozam em especial dos seguintes direitos:
 - a) Garantia do bom funcionamento global dos sistemas públicos de drenagem de águas residuais;
 - b) O direito à informação sobre todos os aspectos ligados à drenagem de águas e ainda do controlo da poluição daí resultante;
 - c) O direito de reclamação dos atos ou omissões dos SMA ou EC que possam prejudicar os seus direitos ou interesses legalmente protegidos;
 - d) Limpeza de fossas sépticas nos termos aprovados pela CMA e publicados em Edital.
 - e) Direito a um local de atendimento personalizado na sede da entidade concessionária e nos SMA, assim como um sítio na Internet onde conste:
 - i) Identificação da entidade gestora, suas atribuições e âmbito de atuação;

- ii) Estatutos e contrato relativo à gestão do sistema e suas alterações, quando aplicável;
 - iii) Relatório e contas ou documento equivalente de prestação de contas;
 - iv) Regulamentos de serviço;
 - v) Tarifários;
 - vi) Condições contratuais relativas à prestação dos serviços aos utilizadores;
 - vii) Indicadores de qualidade do serviço prestado aos utilizadores;
 - viii) Informações sobre interrupções do serviço;
 - ix) Contactos e horários de atendimento.
- f) Quaisquer outros que lhe sejam conferidos por lei.

SECÇÃO III – Projetos, vistorias e obras

Artigo 10.º - Redes prediais

Qualquer projeto de nova construção, reconstrução ou ampliação de prédios situados na área abrangida pela rede pública de drenagem de águas residuais, deverá incluir o traçado das canalizações privativas, a localização das instalações sanitárias e dos ramais de ligação, bem como, as instalações de tratamento adequadas, se necessário.

Artigo 11.º - Projetos

- 1- O projeto para instalação ou modificação dos sistemas de rede prediais deverá ser elaborado por técnicos devidamente habilitados, nos termos da legislação em vigor e regulamentação municipal.
- 2- Sem prejuízo de outras disposições legais em vigor, o projeto compreenderá:
 - a) Memória descritiva, donde constem a indicação dos aparelhos sanitários a instalar, o seu sistema, a natureza de todos os materiais e acessórios, tipos de juntas e as condições de assentamento das canalizações, acessórios e seus calibres;
 - b) Peças desenhadas, à escala 1:100, necessárias à representação do trajeto, tanto exterior como interior, das canalizações e acessórios, respetivos calibres, aparelhos sanitários e dispositivos de rejeição de águas residuais;
 - c) Planta de localização e planta de implantação do edifício nos termos definidos pelo Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação;
 - d) Termo de responsabilidade do autor do projeto de execução.
- 3- O projeto deverá incluir os sanitários a utilizar pelo construtor durante a fase de execução da obra, assim como a sua ligação à rede de drenagem, caso exista. Esta ligação deverá ser requerida aos SMA.
- 4- Para esse efeito, e quando solicitado pelo técnico projetista, a CMA e/ou a EC fornecerá toda a informação de interesse, designadamente a existência ou não de redes públicas e a localização e profundidade do coletor público.

- 5- Poderá a CMA dispensar a apresentação do referido no nº2 em pequenas obras de remodelação, de acordo com Regulamento Municipal.

Artigo 12.º - Execução de obras

- 1- A CMA, os SMA e/ou EC, sem aviso prévio, reservam-se o direito de, durante a execução da obra, efetuar fiscalização a esta para obter qualquer informação.
- 2- A execução deverá ser dirigida por técnico habilitado, que apresentará termo de responsabilidade de acordo com legislação e regulamentação em vigor.
- 3- Deve sempre existir no local da obra, em bom estado de conservação e ao dispor da fiscalização, um exemplar completo do projeto aprovado e devidamente autenticado.

Artigo 13.º - Ações de inspeção: vistorias e ensaios

- 1- O técnico responsável pela execução da obra deverá comunicar, por escrito, o seu início e fim à CMA.
- 2- A comunicação de início de obra deverá ser feita com a antecedência de três dias úteis para efeitos de fiscalização, vistoria e ensaio de estanquicidade.
- 3- A CMA procederá a ações de inspeção das obras que, para além da verificação do correto cumprimento do projeto, incidam sobre os materiais utilizados na execução das instalações e comportamento hidráulico do sistema, indicando nesse ato as reparações que forem necessárias e o prazo dentro do qual deverão ser feitas.
- 4- Após aprovação do projeto não é permitido introduzir modificações nas canalizações dos sistemas prediais, sem a prévia autorização da CMA.
- 5- A fiscalização e os ensaios deverão ser feitos com as canalizações, juntas e acessórios à vista.
- 6- As inspeções serão efetuadas de acordo com as normas e procedimentos definidos em legislação aplicável.

Artigo 14.º - Insuficiência de execução das redes de saneamento

- 1- A CMA deverá notificar, por escrito, no prazo de cinco dias úteis, o técnico responsável pela obra sempre que se verifique a falta de cumprimento das condições do projeto ou insuficiências verificadas por ensaios, indicando as correções a fazer.
- 2- Após nova comunicação do técnico responsável, da qual conste que essas correções foram feitas, proceder-se-á a nova inspeção e ensaio dentro dos prazos anteriormente fixados.
- 3- O não cumprimento das correções definidas no nº1 é punível com coima.

Artigo 15.º - Sistemas prediais — responsabilidades não imputáveis à CMA

O projeto das canalizações de drenagem interior não envolve qualquer responsabilidade para a CMA, SMA ou EC por danos motivados por roturas, por mau

funcionamento dos dispositivos de utilização ou por descuido dos utilizadores, uma vez que o mesmo é da responsabilidade exclusiva do projetista, de acordo com a lei.

Artigo 16.º - Novas urbanizações e redes remodeladas

- 1- Os projetos de especialidades, águas residuais e águas pluviais referentes a loteamentos, depois de entregues na CMA, são posteriormente submetidos a parecer dos SMA, depois de ouvida a EC, quando necessário.
- 2- O pedido de ligação será efetuado pelo promotor do loteamento aos SMA, sendo obrigatoriamente os trabalhos realizados pelos SMA ou por empresa autorizada por estes e por eles acompanhados.
- 3- Após a conclusão das redes de loteamento, o promotor está obrigado a promover o ensaio de estanquicidade, solicitando a presença dos representantes dos SMA e EC para acompanhamento e ou realização de ensaios.
- 4- Nas operações de loteamento a CMA é responsável pela vistoria dos trabalhos de instalação das redes de recolha e drenagem de águas residuais, doméstica, industrial e pluvial, e pelas vistorias, para efeitos de receção provisória e definitiva, sem prejuízo da delegação dessa responsabilidade nos SMA.
- 5- Nos autos de receção provisória e definitiva as redes terão de apresentar-se devidamente limpas, isentas de areia e sólidos e as tubagens e equipamentos ensaiados.
- 6- O promotor do loteamento terá de entregar à CMA, após conclusão das estruturas, as telas finais (plantas e perfis longitudinais) das redes, com as câmaras de visita georreferenciadas (RGN), em suporte informático, e uma cópia autenticada pelo responsável da obra.
- 7- O loteamento considera-se com condições de ligação aos sistemas públicos, quando o seu promotor apresentar as telas finais e liquidar todos os encargos decorrentes (tarifas de ligação, ensaios e outros eventualmente devidos) nos prazos definidos pela CMA.
- 8- Se o responsável ou promotor não derem cumprimento a estas obrigações, a autorização de descarga ficará suspensa e a CMA terá o direito de obstruir a ligação, se existir.

CAPÍTULO III – SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

SECÇÃO I - Generalidades

Artigo 17.º - Responsabilidade geral

- 1- É da responsabilidade da EC promover a execução das obras necessárias à construção, expansão ou remodelação do sistema público, nos termos definidos no contrato de concessão.
- 2- Compete aos SMA promover a instalação dos ramais de ligação, a expensas dos proprietários ou usufrutuários do prédio, sem prejuízo do previsto no nº 3 do artigo 52º.

- 3- A EC obriga-se a cumprir as regras da arte e a respeitar todas as disposições administrativas e técnicas da legislação em vigor, devendo os efluentes rejeitados nos meios recetores apresentar, constantemente, as características e níveis de qualidade exigidos por lei e, nos casos de força maior ou em circunstâncias imprevistas, respeitar o estipulado na legislação em vigor.

Artigo 18.º - Constituição do sistema

O sistema é essencialmente constituído pela rede de coletores, incluindo os coletores e os ramais de ligação, os elementos acessórios da rede e as instalações complementares, as instalações de tratamento e os dispositivos de descarga final.

Artigo 19.º - Novos sistemas e remodelações

- 1- Na conceção de sistemas de drenagem pública de águas residuais em novas áreas de urbanização devem ser adoptados sistemas separativos.
- 2- Em sistemas novos é obrigatória a conceção conjunta dos sistemas de drenagem de águas residuais domésticas e industriais e do sistema de drenagem de águas pluviais, independentemente de eventuais faseamentos diferidos de execução das obras.
- 3- Na remodelação de sistemas unitários ou mistos existentes deve ser considerada a transição para o sistema separativo.

Artigo 20.º - Proteção ao fluxo

- 1- Para evitar o refluxo das águas residuais em caves, arrecadações e quintais situados a cotas inferiores às da via anexa aos prédios durante um período de aumento excecional do seu nível, as canalizações dos sistemas de águas residuais interiores serão concebidas de forma a resistir à pressão correspondente. Igualmente, todas as tampas de visita das canalizações situadas a um nível inferior ao da via anexa aos prédios deverão ser obstruídas por tampões estanques e resistentes à referida pressão.
- 2- Quando aparelhos de utilização sanitária forem instalados a um nível tal que a sua cota se encontre situada abaixo do nível crítico, devem ser tomadas todas as medidas no sentido de impedir um refluxo de águas residuais proveniente do esgoto no caso de este entrar em carga.
- 3- Qualquer aparelho de utilização ou evacuação que se encontre a um nível inferior ao nível da via pública, onde se encontra o coletor, deverá estar munido de um dispositivo antirretorno.
- 4- O proprietário é o único responsável pelo bom funcionamento dos dispositivos de proteção.

Artigo 21.º - Lançamentos permitidos

- 1- Em sistemas de drenagem de águas residuais urbanas é permitido o lançamento das:
 - a) Águas residuais domésticas provenientes das instalações sanitárias, cozinhas e zonas de lavagem de roupas.

- b) Águas residuais industriais de acordo com o artigo 39º e seguintes.
- 2- Em sistemas de drenagem de águas residuais pluviais é permitido o lançamento das águas provenientes de:
- a) Rega de jardins e espaços verdes, lavagens de arruamentos, pátios e parques de estacionamento, ou seja, aquelas que, de um modo geral, são recolhidas pelas sarjetas, sumidouros ou ralos;
 - b) Circuitos de refrigeração e de instalação de aquecimento;
 - c) Piscinas e depósitos de armazenamento de água;
 - d) Drenagem do subsolo.

Artigo 22.º - Lançamentos interditos

Sem prejuízo de legislação especial, é interdito o lançamento nas redes de drenagem pública de águas residuais de:

- a) Matérias explosivas ou inflamáveis;
- b) Matérias radioativas em concentrações consideradas inaceitáveis pelas entidades competentes e efluentes que pela sua natureza química ou microbiológica constituam um elevado risco para a saúde pública ou para a conservação de tubagens;
- c) Águas residuais pluviais, caso exista sistema separativo ou linha de água;
- d) Efluentes de laboratórios ou de instalações hospitalares que, pela sua natureza química ou microbiológica, constituam um elevado risco para a saúde pública ou para a conservação e funcionamento do sistema público;
- e) Efluentes a temperaturas superiores a 30º C.
- f) Lamas extraídas de fossas sépticas e gorduras ou óleos de câmaras retentoras ou dispositivos similares que resultem das operações de manutenção;
- g) Substâncias sólidas ou viscosas em quantidades ou de dimensões tais que possam causar obstruções ou qualquer outra interferência com o funcionamento das redes tais como, entre outras, entulho, cimento, cinzas, escórias, areias, lamas, palha, resíduos triturados ou não, sangue, estrume, cabelos, peles, vísceras de animais e, ainda, pratos, copos e embalagens de papel;
- h) Efluentes industriais que contenham: Compostos cíclicos hidroxilados e seus derivados halogenados; Matérias sedimentares, precipitáveis e flutuantes que, por si ou após mistura com outras substâncias existentes nos coletores, possam pôr em risco a saúde dos trabalhadores ou as estruturas do sistema;
- i) Substâncias que impliquem a destruição ou comprometam os processos de tratamento físico-químico ou biológico;
- j) Substâncias que possam causar destruição nos ecossistemas aquáticos ou terrestres nos meios recetores;

- k) Quaisquer substâncias que estimulem o desenvolvimento de agentes patogénicos. Gasolina, benzeno, nafta, gasóleo, ou outros líquidos, sólidos ou gases venenosos e tóxicos;
- l) Águas com propriedades corrosivas capazes de danificarem ou porem em perigo as estruturas e equipamento dos sistemas públicos de drenagem, designadamente, com pH inferiores a 5,5 ou superiores a 9,5;
- m) Águas residuais que contenham substâncias que, por si ou mesmo por interação com outras, solidifiquem ou se tornem apreciavelmente viscosas entre 0.º e 65.º C;
- n) Águas residuais que contenham óleos e gorduras de origem vegetal e animal cujos teores excedam 100 mg/l de matéria solúvel em éter;
- o) Águas residuais que contenham concentrações superiores a 1500 mg/l de sulfatos, em SO_4^{-2} ;
- p) Quaisquer outras substâncias que, de uma maneira geral, possam obstruir e/ou danificar as canalizações e seus acessórios, ou causar danos, retardando ou paralisando os processos transformativos nas instalações complementares.

Artigo 23.º - Extensão da rede

- 1- Quando um prédio se situar fora da zona abrangida pelo sistema público de drenagem de águas residuais, os SMA fixarão, considerados os aspectos técnicos e económicos, as condições em que poderá ser estabelecida a respetiva ligação.
- 2- As canalizações instaladas em resultado do previsto no número anterior integrarão a rede pública de saneamento, mesmo no caso da sua instalação ter sido feita a expensas dos utilizadores interessados.
- 3- Sendo vários os interessados a requerer a extensão à rede geral, o custo da nova instalação será distribuído por todos os requerentes.
- 4- Os SMA reservam-se o direito de autorizar a ligação de terceiros.

SECÇÃO II – Contrato de fornecimento

Artigo 24.º Contratos

- 1- As prestações de serviços de drenagem e tratamento de águas residuais são objeto de contrato escrito, celebrado em impresso de modelo próprio dos SMA e em conformidade com o disposto neste Regulamento e demais disposições legais em vigor.
- 2- Salvo nos contratos que forem objeto de cláusulas especiais, o contrato é único e engloba, simultaneamente, os serviços de fornecimento de água, de drenagem e tratamento das águas residuais e recolha e transporte dos resíduos sólidos urbanos.
- 3- Para a celebração do contrato, o utilizador deve ser portador de título válido para utilização do prédio que vai beneficiar do serviço.

- 4- Os SMA devem entregar ao utente o duplicado do contrato e o presente regulamento.

Artigo 25º Denúncia do contrato

- 1- Os utilizadores podem, a todo o tempo, denunciar os contratos que tenham celebrado, por motivo de desocupação do local de consumo, desde que o comuniquem, por escrito, aos SMA.
- 2- Num prazo de 15 dias os utilizadores devem facultar a leitura dos instrumentos de medição instalados, quando aplicável, produzindo a denúncia efeitos a partir dessa data.
- 3- Caso esta última condição não seja satisfeita, continuam os utilizadores responsáveis pelos encargos entretanto decorrentes.
- 4- É da responsabilidade dos utilizadores que denunciam os contratos a indicação dos elementos postais que permitam aos SMA comunicar-lhes os montantes em dívida, prazos e formas de pagamentos, o que deve ser feito aquando da denúncia sob pena de se considerarem notificados na morada constante do contrato.

SECÇÃO III – Águas residuais domésticas

Artigo 26.º - Obrigatoriedade de ligação

- 1- Dentro da área abrangida, ou que venha a sê-lo, pelo sistema público de drenagem de águas residuais, os proprietários ou usufrutuários dos prédios nela situados são obrigados a instalar, por sua conta, as canalizações e os dispositivos interiores necessários à drenagem das águas residuais e pluviais.
- 2- A ligação ao sistema público de drenagem de águas residuais é obrigatória desde que o sistema infraestrutural do serviço esteja localizado a uma distância igual ou inferior a 20 m do limite da propriedade.
- 3- Quando a rede de saneamento de águas residuais esteja localizada a uma distância superior à referida no número anterior e não seja solicitado o prolongamento do ramal, a EC deve assegurar através de meios próprios e ou de terceiros, a provisão do serviço de limpeza de fossas sépticas, no cumprimento da legislação ambiental.
- 4- A CMA intimará, por meio de editais afixados nos locais de estilo, os proprietários ou usufrutuários dos prédios ou frações autónomas não ligados ao sistema público de drenagem a procederem à requisição dessa ligação no prazo neles fixado, que não pode ser inferior a 30 dias.
- 5- Aos proprietários ou usufrutuários dos prédios ou frações autónomas que, depois de intimados, nos termos do número anterior, não cumpram as obrigações previstas no nº1, sem apresentação de justificação aceitável, será aplicada a pena prevista na lei, podendo então os SMA proceder à respetiva instalação, a expensas do interessado, sendo passível de cobrança coerciva a importância por isso devida.
- 6- Independentemente da ligação prevista nos números anteriores e ultrapassado o prazo definido de acordo com o ponto 4, serão devidas as tarifas de saneamento

calculadas em função dos consumos de água medidos, estimados ou calculados nos termos dos pontos 2 e 3 do artigo 59º e seguintes.

- 7- Os inquilinos dos prédios, quando devidamente autorizados pelos proprietários, poderão requerer a ligação ao sistema público de drenagem dos prédios por eles habitados, pagando o seu custo nos prazos legalmente estabelecidos.
- 8- Os proprietários das edificações onde existam fossas, poços absorventes ou outros meios privados de tratamento e destino final do efluente são obrigados a eliminá-los convenientemente assim que se estabeleça a ligação ao sistema público de drenagem de acordo com as orientações da CMA e EC.
- 9- O não cumprimento dos nºs 1 e 2 é punível com coima.
- 10- Os prédios abandonados ou em estado de manifesta ruína ou em vias de expropriação ficam isentos da obrigação prevista no nº 1 deste artigo.
- 11- Caso o requerente da ligação à rede de águas residuais não seja utilizador de água terá de requerer a ligação à rede de abastecimento de água que, no caso de estar disponível, é obrigatória, para posteriormente poder requerer a ligação dos esgotos.

Artigo 27.º - Ligação à rede pública de drenagem

- 1- Nenhum sistema predial poderá ser coberto, no todo ou em parte, sem que tenha sido previamente inspecionado pelo técnico responsável pela obra, o qual deverá verificar da conformidade da obra com o projeto apresentado, nos termos dos artigos 10º e seguintes.
- 2- Nenhum sistema predial poderá ser ligado à rede pública de drenagem de águas sem que satisfaça todas as condições regulamentares.
- 3- A ligação à rede pública de drenagem deverá ser sempre requerida aos SMA, os quais, após elaboração do orçamento e liquidação do mesmo por parte do requerente, executam a respetiva ligação.
- 4- A licença de utilização de novos prédios só poderá ser concedida pela CMA depois da ligação à rede pública estar concluída e pronta a funcionar.

Artigo 28.º - Condições para ligação à rede pública

- 1- A montante das caixas de visita de ramal de ligação, é obrigatória a separação dos sistemas de drenagem de águas residuais domésticas dos de águas pluviais.
- 2- Podem ser ligadas as águas residuais industriais, cujas características físicas, químicas e microbiológicas exigíveis estejam de acordo com o artigo 39º e seguintes.
- 3- Todas as águas residuais recolhidas acima ou ao mesmo nível do arruamento, onde está instalado o coletor público em que vão descarregar, devem ser escoadas para este coletor, por meio da ação de gravidade.
- 4- As redes de águas residuais domésticas, pluviais e industriais, coletadas abaixo do nível do arruamento, nomeadamente caves, mesmo que localizadas acima do nível do coletor público, devem ser elevadas para um nível igual ou superior ao do

arruamento, atendendo ao possível funcionamento em carga do coletor público, com o consequente alagamento das caves.

- 5- Em casos especiais, devidamente justificados, e em prédios já existentes à data da entrada em funcionamento da rede de águas residuais, poder-se-á dispensar a exigência do disposto no número anterior, desde que seja garantido o não alagamento das caves, através da instalação de acessórios de proteção automática pelos utilizadores.

Artigo 29.º - Ramais de ligação

- 1- Todos os ramais domiciliários de águas residuais serão executados pelos SMA ou sob sua coordenação por recurso a uma empresa por eles subcontratada. O pedido de ligação deve ser assinado pelo proprietário ou pelo seu mandatário e elaborado em impresso próprio.
- 2- Quando os SMA acharem que se justifica, pode uma mesma edificação dispor de mais de um ramal de ligação para cada tipo de águas residuais.
- 3- As águas residuais industriais terão ramais de ligação privativos.

Artigo 30.º - Instalação e manutenção dos ramais domiciliários

- 1- É obrigatório instalar no passeio, em princípio junto à fachada do prédio, no início de cada ramal, uma caixa de ramal ou visita, colocada a uma profundidade máxima indicativa de 1,00 m, colocada num local de fácil acesso para visitas e segundo as prescrições técnicas.
- 2- Quando solicitada a desobstrução de um ramal e se verifique a ausência de caixa de visita, os SMA executarão a mesma a expensas do proprietário.
- 3- Na situação de construção de redes de coletores em loteamentos, os ramais domiciliários devem ser executados em simultâneo com as redes.
- 4- A EC deverá garantir a manutenção e bom estado de preservação do conjunto dos órgãos do ramal de ligação.

Artigo 31.º - Reparação e eliminação de ligações localizadas em domínio público

- 1- A reparação ou a eliminação de ligações localizadas em domínio público serão unicamente realizadas pela EC.
- 2- Quando a transformação ou a demolição de um prédio obrigar à demolição dum ramal de ligação, as despesas correspondentes serão cobradas à pessoa ou entidade que tiver solicitado a licença de demolição ou de execução de obras (incluindo transformações).
- 3- As intervenções da EC, em caso de reparações, serão normalmente gratuitas, exceto se os seus agentes reconhecerem que as anomalias são devidas a negligências, a imprudências ou a desatenções de terceiros ou de utilizadores. Neste caso as despesas serão cobradas ao proprietário.

- 4- Se uma inspeção revelar a existência de anomalias devidas a utilizações que contrariem o presente Regulamento ou se, tendo sido solicitada não revelar qualquer anomalia, os respetivos custos serão suportados pelo requerente.

Artigo 32.º - Número de ligações por prédio

- 1- Todos os prédios construídos com acesso direto para a via pública deverão ter, como princípio, um único ramal de ligação.
- 2- Qualquer proprietário poderá, no entanto, solicitar a colocação de várias ligações. A sua realização ficará dependente de aprovação dos SMA após análise do pedido.

Artigo 33.º - Salubridade da rede

- 1- Os sistemas prediais, onde houver rede pública de drenagem de águas, não poderão estar ligados a fossas sépticas ou outros sistemas de tratamento ou sumidouros.
- 2- O fornecimento de água potável aos aparelhos sanitários deve ser efetuado sem pôr em risco a sua potabilidade, impedindo a sua contaminação quer por contacto quer por aspiração de água residual em caso de depressão.
- 3- Sempre que, no todo ou em parte, as canalizações de águas residuais de um prédio estiverem assentes em níveis que não permitam o seu escoamento por gravidade para o coletor do arruamento, deverão as águas residuais ser bombeadas por sistema aprovado pela CMA e cuja instalação, manutenção e conservação ficarão a cargo do utilizador.

Artigo 34.º - Supressão das antigas instalações

- 1- Desde que o ramal de ligação esteja realizado e a ligação efetuada, o proprietário garantirá que as fossas e outras instalações do mesmo tipo serão postas fora de serviço ou, pelo menos, em condições de não constituírem causa de quaisquer inconvenientes.
- 2- Se a destruição das fossas não for possível ou dificilmente realizável, a instalação deverá ser limpa com água, desinfetada com cal e selada hermeticamente nas duas extremidades. Os poços absorventes eventualmente existentes serão preenchidos com areia.

Artigo 35.º - Independência das redes interiores de água potável e de águas residuais

- 1- É interdita qualquer ligação entre a conduta de água potável e as canalizações de águas residuais.
- 2- São igualmente proibidos todos os dispositivos susceptíveis de deixar entrar águas residuais na conduta de água potável, seja por aspiração devida a uma depressão acidental, seja por aumento de pressão criada na canalização de águas residuais.

Artigo 36.º - Características técnicas das instalações — verificações

- 1- O proprietário deve zelar pelo bom estado de manutenção e limpeza regular do conjunto das instalações interiores sendo os respetivos encargos da sua responsabilidade.

- 2- A EC deve poder ter acesso às instalações interiores a qualquer momento, incluindo aos separadores de gorduras, hidrocarbonetos e às fossas de lamas para verificar o bom estado de funcionamento e manutenção.
- 3- Na sequência de uma visita de inspeção, a EC, poderá exigir ao proprietário a eliminação das deficiências detetadas, dentro de um prazo por ela definido. Todos os custos associados a esses trabalhos serão da responsabilidade do proprietário.
- 4- Sempre que haja reclamações dos utilizadores, perigos de contaminação ou poluição, a EC deve inspecionar os sistemas prediais, fixando um prazo para a correção das anomalias verificadas através de notificação escrita.
- 5- Se não for cumprido o prazo previsto no número anterior, a EC adoptará as providências necessárias para eliminar aquelas anomalias ou irregularidades, o que pode determinar a suspensão do fornecimento de água, conforme o previsto no n.º 2 do artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de Agosto.

Artigo 37.º - Fossas sépticas — limpeza

- 1- Todos os utilizadores abrangidos por rede pública de drenagem e coletor de águas residuais não poderão manter e utilizar fossas sépticas, devendo proceder ao seu encerramento imediato.
- 2- Logo que uma nova rede entre em funcionamento, os proprietários ou usufrutuários dos prédios confinantes, onde existam fossas sépticas, são obrigados a entulhá-las, depois de esvaziadas e desinfetadas, no prazo de 30 dias.
- 3- Em áreas não servidas pelo sistema público de drenagem de águas residuais, compete à EC a limpeza de fossas sépticas. Para isso basta que os utilizadores o solicitem pessoalmente no serviço, através de comunicação por escrito, ou ainda telefonicamente.
- 4- Consideram-se excluídos do número anterior as fossas sépticas às quais aflua outro tipo de águas residuais que não sejam do tipo doméstico ou equivalente.
- 5- A marcação da limpeza será acordada em função da disponibilidade das partes, não se responsabilizando a EC, no entanto, por eventuais transvazes por excesso de capacidade em virtude da negligência dos utilizadores, sendo que tal procedimento é punível com coima.
- 6- Aquando da prestação do serviço será registado em formulário próprio o volume de água residual retirado e, conseqüentemente, o número de viagens a efetuar pelo camião de limpeza. Será com base neste documento, assinado em duplicado pelo requerente, que a EC comprovará a execução do serviço e efetuará a cobrança respetiva, se for caso disso. Cada uma das partes ficará com uma cópia do documento assinado.
- 7- A cobrança será efetuada diretamente pela EC, de acordo com o Contrato de Concessão.
- 8- O valor a cobrar pelo serviço de limpeza de fossas é o estipulado no tarifário aprovado pela CMA e publicado em edital.

- 9- No que respeita aos trâmites processuais de faturação e pagamento do serviço de limpeza de fossas, vigora o estipulado no presente regulamento e contrato de concessão.

Artigo 38.º - Fossas sépticas - Disposições construtivas, de utilização e dimensionamento

- 1- As fossas sépticas são geralmente dos seguintes tipos:
 - a) Fossas de dois andares, fossas de um compartimento, fossas de vários compartimentos.
 - b) As fossas podem ainda ser de forma rectangular ou circular, sendo a última praticamente restringida a fossas prefabricadas, uma vez que as retangulares são de mais fácil execução.
- 2- Nas fossas sépticas de dois andares, o compartimento destinado à decantação sobrepõe-se ao destinado à digestão.
- 3- Nas fossas de um compartimento processam-se conjuntamente nesse compartimento as ações mecânica e biológica (decantação e digestão).
- 4- As fossas sépticas de vários compartimentos são constituídas por dois ou mais compartimentos.
- 5- A fossa séptica terá a dimensão mínima de 20 m³ devendo ser acrescida da capacidade de mais 5 m³ por cada quarto para além de 1, ou outra dimensão que Regulamento Municipal venha a definir.
- 6- As fossas sépticas deverão ser construídas em betão armado ou qualquer outro material previamente aprovado pela EC ou SMA, devendo em todas as circunstâncias ficar assegurada a sua resistência estrutural, para além da sua completa e perfeita estanquicidade, através de revestimento interior adequado às características das águas residuais a tratar.
- 7- Deverão ser respeitadas algumas relações dimensionais das fossas sépticas, de modo a evitar zonas mortas (sem movimento adequado dos efluentes), bem como a controlar a velocidade de circulação das águas residuais no seu interior.
- 8- As fossas sépticas de um e de dois compartimentos deverão ter duas aberturas de dimensão mínima igual a 0,6 m e de fecho hermético, uma sobre a entrada e outra sobre a saída. As fossas de três compartimentos deverão ter três ou quatro aberturas de dimensão mínima igual a 0,6 m e de fecho hermético, de acordo com a sua disposição sequencial ou lado a lado, respetivamente.
- 9- As soleiras das fossas deverão possuir inclinação descendente dirigida no sentido das aberturas, de modo a possibilitar a mais fácil remoção das lamas acumuladas. As fossas serão dotadas à entrada e à saída de septos, de modo a inviabilizar a saída dos elementos em flutuação e das escumas. As fossas terão de ser dotadas de ventilação, podendo a mesma ser assegurada através do sistema ou sistemas prediais de drenagem que serve, tendo em atenção que ela se deverá processar através de tubagem de diâmetro não inferior a 100 mm.

- 10- Antecedendo a sua entrada em funcionamento, as fossas deverão ser cheias com água, devendo preferencialmente ser-lhe introduzida uma pequena quantidade inicial de lamas.
- 11- A manutenção das fossas deverá ser efetivada de forma periódica, através de períodos não superiores a um ano, procedendo-se à extração das lamas sempre que tal se justifique (as lamas acumuladas não devem distar menos de 0,3 m do septo da saída e a parte inferior da camada de escumas deve ficar pelo menos 0,075 m acima da parte inferior do septo), não ultrapassando os dois anos. As operações de manutenção só deverão ser iniciadas após a fossa ter permanecido algum tempo aberta (cerca de 30 minutos), de modo a que se dê o escape dos gases concentrados no seu interior, os quais poderão pôr em risco a integridade física dos operadores, visto serem tóxicos.
- 12- As paredes das fossas devem ser construídas de modo a que a sua estanquicidade fique assegurada; no entanto, tendo em conta a ocorrência de quaisquer fugas, deverão ficar posicionadas de modo a garantir um afastamento da ordem dos 3 m, de tubagens de água ou árvores de grande porte e na ordem dos 15 m de poços, fontes, etc., preferencialmente a jusante destes. Deverão ainda ficar localizadas de forma a garantir um acesso fácil, tendo em conta a efetivação das indispensáveis operações de limpeza e manutenção; dentro deste contexto, não deverão ficar enterradas a profundidades que ultrapassem os 0,5 m.

SECÇÃO IV - Águas residuais industriais

Artigo 39.º - Águas residuais industriais

- 1- As águas residuais industriais que possam ser misturadas com vantagens técnicas e económicas com as águas residuais domésticas devem para isso obedecer aos condicionamentos previstos na legislação em vigor (Decreto Regulamentar nº 23/95, de 23 de Agosto – artigos 196º e 197º, ou legislação que o venha a substituir).
- 2- Quando as águas residuais industriais possuam características agressivas ou perturbadoras dos sistemas públicos, a CMA e EC devem incluir a exigência de pré - tratamento dos efluentes antes da sua ligação ao sistema público, de forma a garantir o respeito pelas condições de descarga fixadas neste regulamento, de acordo com o previsto no Decreto – Lei n.º 152/97, de 19 de Junho.

Artigo 40.º - Apresentação de requerimentos pelos utentes industriais

- 1- Quer o estabelecimento industrial existente, que pretenda continuar ou iniciar descargas de águas residuais nas redes públicas de drenagem, quer aqueles que venham a instalar-se no Concelho e pretendam descarregar as suas águas residuais nos mesmos sistemas, têm de apresentar um requerimento de ligação nos SMA.
- 2- Os requerimentos de ligação aos sistemas públicos de drenagem têm de ser renovados:
 - a) Nos estabelecimentos industriais em que se verifiquem alterações do processo de fabrico ou da matéria-prima utilizada, e que produzam alterações quantitativas e qualitativas nas suas águas;

- b) Nos estabelecimentos industriais que reduzam ou aumentem significativamente as características quantitativas e qualitativas das suas águas residuais;
 - c) Aquando da alteração do utente industrial a qualquer título.
- 3- Da apreciação do requerimento apresentado aos SMA, pode resultar:
- a) Autorização de ligação aos sistemas públicos de drenagem sem implicação de qualquer autorização específica;
 - b) Emissão, para além de uma autorização de carácter geral, de uma autorização específica por cada substância ou grupo de substâncias;
- 4- A eventual recusa de autorização da ligação é sempre fundamentada pelos SMA.

Artigo 41.º - Parâmetros de qualidade para admissão de águas residuais Industriais em sistemas de drenagem

- 1- Antes da sua descarga em sistemas públicos de drenagem, as águas residuais industriais, devem obedecer aos parâmetros de qualidade constantes deste artigo e da lei geral, designadamente o Decreto-Lei 236/98, de 1 de Agosto e o Decreto-Lei 152/97, de 19 de Junho.
- 2- A concentração hidrogeniónica deverá corresponder a um pH situado entre limites normais, não devendo ser nem inferior a 6 nem superior a 9, na escala de Sorensen.
- 3- A temperatura deve ser igual ou inferior a 30°C.
- 4- A cor, não deve exceder o fator de diluição de 1:20, de uma forma geral, ser suscetível de causar reclamações por parte da Entidade operadora da estação de tratamento ou de membros da comunidade.
- 5- A carência bioquímica de oxigénio, medida aos 5 dias e a 20° C, não deve exceder 1000 mg O₂ /L.
- 6- A carência química de oxigénio não deve exceder 2000 mg/l.
- 7- Os sólidos grosseiros não devem apresentar dimensões, em qualquer dos eixos de medição possíveis, iguais ou superiores a 5cm.
- 8- Os sólidos suspensos totais não devem exceder 1000 mg/l.
- 9- O teor em hidrocarbonetos totais não deve exceder 15 mg/l.
- 10- O teor em óleos e gorduras não deve exceder 150 mg/l.
- 11- Os detergentes devem ser biodegradáveis e o seu teor não deve exceder 25 mg/l.
- 12- Os elementos e substâncias químicas, enumerados a seguir, não devem exceder os teores indicados, em mg/l:
 - a) Alumínio, em Al 30;
 - b) Cianetos totais, em CN 0,5;
 - c) Cloro residual disponível total, em Cl² 1,0;
 - d) Fenóis, em C₆H₅OH 20;
 - e) Sulfatos, em SO₄ 1500;
 - f) Sulfuretos, em S..... 1,0;

- g) Nitratos, em NO_3 50;
- h) Fósforo total, em P 30;
- i) Azoto amoniacal, em NH_4 100;
- j) Azoto total, em N.....150.

13- Os metais com possível ação tóxica, enumerados a seguir, não devem exceder os teores indicados, em mg/l:

- a) Arsénio total, em As 1,0;
- b) Cádmio total, em Cd 0,2;
- c) Chumbo total, Pb..... 1,0;
- d) Cobalto total, em Co..... 5,0;
- e) Cobre total, em Cu..... 1,0;
- f) Crómio hexavalente, em Cr (VI) 0,1;
- g) Crómio total, em Cr 2,0;
- h) Estanho total, em Sn..... 1,0;
- i) Mercúrio total, em Hg 0,05;
- j) Níquel total, Ni..... 2,0;
- k) Prata total, em Ag..... 5,0;
- l) Zinco total, em Zn 2,0;
- m) O teor total dos metais indicados neste número não devem exceder 10 mg/l.

14- A Entidade Gestora poderá, a seu critério, mas exclusivamente para os parâmetros relativos às matérias oxidáveis, isto é, CBO5, CQO e SST, admitir, a título provisório, valores superiores aos indicados no número anterior, nos casos em que as capacidades das estações de tratamento o permitam e os interesses de todos os utentes, industriais ou não industriais, o justifique.

15- Por imperativos legais ou técnicos, a lista de elementos que consta deste artigo poderá ser alterada quer quanto ao número de elementos quer quanto aos valores de emissão fixados.

Artigo 42.º - Medição dos parâmetros de qualidade

- 1- A amostragem do efluente para medição dos parâmetros de qualidade referidos no artigo anterior deve ser realizada à entrada do sistema público de drenagem.
- 2- A EC e os SMA podem determinar quaisquer outros pontos de medição, caso o julgue indispensável para avaliação correta da carga de poluição.
- 3- Os parâmetros de qualidade definidos no artigo anterior entendem-se como obrigatórios na autorização de ligação aos sistemas de drenagem.

Artigo 43.º - Autocontrolo

- 1- Todos os utilizadores industriais são responsáveis pela prova do cumprimento das autorizações que lhe forem concedidas, num processo de autocontrolo, de frequência não inferior a 4 vezes por ano, e em conformidade com o definido neste regulamento.
- 2- O processo de autocontrolo inicia-se com a entrada do requerimento de ligação e os resultados deverão ser remetidos à EC e aos SMA, trimestralmente.

- 3- Os resultados do processo de autocontrolo serão enviados com expressa indicação dos intervenientes nas amostragens, nas medições de caudais e nas análises, dos locais de colheita e medições e das datas e horas em que tiveram lugar os sucessivos passos do processo de autocontrolo.
- 5- Em casos devidamente justificados poderá a EC estabelecer com o utilizador industrial frequência distinta da indicada no número 1.

Artigo 44.º - Parâmetros quantitativos para admissão de águas residuais Industriais em sistemas de drenagem

- 1- Os caudais de ponta das águas residuais industriais, devem ser drenados pelos sistemas sem quaisquer problemas de natureza hidráulica ou sanitária, não devendo o caudal ser superior a 12 l/s.
- 2- A flutuação dos caudais, diária ou sazonal, não deve ser de modo a causar perturbações nos sistemas de drenagem e nas estações de tratamento.
- 3- Os SMA e a EC decidirão, em cada caso, sobre a admissibilidade de natureza quantitativa materializada nos números anteriores.

Artigo 45.º - Pré-tratamento para admissão de águas residuais em sistemas públicos de drenagem

- 1- Se, pelas suas características, as águas residuais não forem admissíveis, devem ser submetidas a um pré-tratamento apropriado, o qual será objeto de projeto submetido a aprovação da CMA.
- 2- As instalações de pré-tratamento deverão estar implantadas em locais acessíveis para facilitar a sua manutenção e permitir o seu controlo pelo pessoal da EC.
- 3- As instalações de separação de hidrocarbonetos e fossas para lamas deverão ser previstas em garagens, bombas de gasolina e estabelecimentos comerciais ou industriais em geral, não podendo lançar na rede de águas residuais públicas ou particulares, ou nas sarjetas, hidrocarbonetos e, particularmente, matérias voláteis como benzol, gasolina e outros, que, em contacto com o ar produzem misturas explosivas.
- 4- As despesas inerentes aos projetos e obras relativos a instalações de pré-tratamento e controlo de qualidade são da inteira responsabilidade dos empresários responsáveis pelas atividades industriais.

Artigo 46.º - Operação, manutenção e vigilância das instalações de pré-tratamento

- 1- A operação e manutenção das instalações de pré-tratamento e controlo, referidos no artigo anterior, ficam a cargo dos empresários responsáveis pelas atividades industriais.
- 2- A EC controla, mediante vigilância apropriada, o funcionamento das instalações de pré-tratamento e dos sistemas prediais em que se integram, sob os pontos de vista técnico e sanitário, tendo o direito de acesso aos mesmos e podendo determinar as medidas que considere indispensáveis, em coordenação com os SMA.

Artigo 47.º - Medição, registadores de caudais e verificação da qualidade das águas residuais industriais em redes de drenagem públicas

- 1- Os SMA e EC podem exigir aos responsáveis por atividades industriais cujas águas residuais estejam ligadas aos sistemas públicos de drenagem de águas residuais domésticas, a prova das quantidades e características dos seus efluentes, mediante leitura por instrumentos apropriados ou análises, a realizar em laboratório(s) aceite(s) pela concedente e concessionária.
- 2- Os medidores de caudal de águas residuais industriais, os dispositivos de medição dos parâmetros de poluição e os dispositivos de recolha de amostras, são fornecidos, instalados e mantidos pela EC, de acordo com o contrato de concessão.
- 3- A EC sempre que julgue necessário e em situações devidamente fundamentadas, procederá, nos ramais de ligação dos estabelecimentos do tipo industrial e comercial, a colheitas, medições de caudais e análises para a inspeção das condições de descarga das respetivas águas residuais industriais.
- 4- Os medidores e dispositivos referidos no número anterior, quando fixos, serão fornecidos, instalados e mantidos pela EC, a expensas dos respetivos proprietários, mediante tarifas aprovadas pela CMA, sujeitas a parecer da ERSAR.
- 5- O intervalo entre as análises será estabelecido pela EC em coordenação com os SMA, tendo em conta o tipo de atividade industrial exercida.
- 6- Os resultados do autocontrolo têm de ser obrigatoriamente enviados aos SMA, com a periodicidade definida no número anterior.
- 7- Além das previstas nos números anteriores, podem os SMA e a EC promover a realização de análises que entenda convenientes, sendo o respetivo custo suportado pelos empresários apenas quando os parâmetros não cumprem os valores definidos.
- 8- O acesso aos locais de colheita de amostras ou medição de caudais é obrigatoriamente concedido aos técnicos dos SMA e EC.
- 9- O medidor de caudal a que se refere o n.º 1 fica sob fiscalização imediata do utilizador respetivo e da EC, os quais avisam os SMA logo que reconheça que o medidor de caudal deixa de contar o débito de água residual, ou que tem os selos rotos ou quebrados, ou apresenta qualquer outro defeito.
- 10- O utilizador responde por todo o dano, deterioração ou perda dos instrumentos definidos no n.º1.
- 11- O utilizador responde também pelos danos causados pelo emprego de qualquer meio ou artifício capaz de influir no funcionamento ou marcação dos instrumentos definidos no n.º1 sem prejuízo da responsabilidade criminal que ao caso couber.
- 12- Os SMA e a EC, sempre que o entenderem e sem qualquer encargo para o utilizador, podem mandar proceder à verificação dos instrumentos de medida, à sua reparação ou substituição, ou ainda, à colocação provisória de equipamentos reguladores.
- 13- Os aparelhos referidos no número anterior são lidos e fiscalizados pelo pessoal da EC sempre que esta entenda fazê-lo.

14- O determinado no presente artigo é extensível a quaisquer águas residuais que, pelas suas características, se assemelhem a águas residuais industriais.

Artigo 48.º - Características técnicas das ligações

- 1- Os estabelecimentos industriais deverão, se tal for exigível, possuir dois ramais de ligação distintos para as águas residuais:
 - a) Um ramal para águas residuais domésticas;
 - b) Um ramal para águas residuais industriais.
- 2- As características técnicas dos ramais de ligação para águas residuais industriais serão indicadas caso a caso aos requerentes.
- 3- Todos os estabelecimentos que lançam, atualmente, águas residuais industriais na rede pública beneficiarão de um prazo de um ano, a contar da data de publicação do presente regulamento, para satisfazer as suas prescrições.

CAPÍTULO IV – ÁGUAS PLUVIAIS

Artigo 49.º - Conceção e construção dos sistemas

- 1- Na conceção dos sistemas de drenagem de águas pluviais, devem ser cuidadosamente analisadas as áreas em que o escoamento se pode fazer superficialmente e as soluções que contribuem para o controlo na origem com a introdução da água no subsolo, recorrendo nomeadamente a poços e trincheiras drenantes, de forma a reduzir os caudais de ponta.
- 2- O período de retorno mínimo a considerar no dimensionamento de uma rede de drenagem pluvial, deverá ser de 15 anos. O tempo de duração da chuvada a considerar será de 10 minutos e o coeficiente de escoamento (ponderado) nunca inferior a 0,7.
- 3- Nas redes de drenagem de águas pluviais só poderão ser lançados os efluentes provenientes:
 - a) das águas pluviais, conforme definidas no capítulo I;
 - b) de águas de refrigeração cuja temperatura não ultrapasse os 30°C.
- 4- As redes de águas residuais pluviais dos edifícios abrangidos pela rede pública devem ser ligadas a esta por ramais de ligação, a menos que descarreguem diretamente para a valeta ou linha de água ou sejam introduzidas no subsolo, sempre que possível, através de poços ou trincheiras drenantes.

Artigo 50.º - Separação do sistema

- 1- É obrigatória a separação dos sistemas de drenagem de águas residuais do das águas pluviais e ligação aos coletores respetivos do sistema público.
- 2- Na inexistência de rede pública da drenagem de águas pluviais deverão estas ser encaminhadas para valeta, linha de água ou meio de receção adequado.

CAPÍTULO V – TAXAS E TARIFAS

SECÇÃO I – Extensões da rede

Artigo 51.º - Instalação

- 1- Pela execução de extensões de rede previstas no artigo 23.º do presente Regulamento será cobrada aos proprietários ou usufrutuários a importância do respetivo custo, acrescida de 10% para custos administrativos. O valor apurado está sujeito ao imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.
- 2- Essa importância será apresentada em nota discriminativa das quantidades de material a incluir, transporte do pessoal interveniente e custos de mão-de-obra e de equipamentos a utilizar, calculados de acordo com as tabelas seguintes:

Tempos de utilização de equipamento e mão-de-obra (minutos por metro linear) ⁽¹⁾

Tabela n.º1

Tipo de solo	Equipamentos e mão-de-obra	PVC 0125 a 0200		
		Abertura de vala	Aplicação	Total
Normal	Canalizador		20	20
	Ajudante	7	40	47
	Máquina ⁽²⁾	7 ou 10		7 ou 10
Duro	Canalizador		20	20
	Ajudante	13	40	53
	Máquina ⁽²⁾	13 ou 15		13 ou 15

Tabela n.º2

Tipo de solo	Equipamentos e mão-de-obra	PVC 0201 a 0500 ⁽³⁾		
		Abertura de vala	Aplicação	Total
Normal	Canalizador		30	30
	Ajudante	17	50	67
	Máquina ⁽²⁾	17 ou 20		17 ou 20
Duro	Canalizador		30	30
	Ajudante	23	50	73
	Máquina ⁽²⁾	26 ou 30		26 ou 30

⁽¹⁾ Inclui:

- Abertura de vala com 1,5m de profundidade média;
- Regularização da vala;
- Instalação de tubagens e acessórios em almofada de areia;
- Aterro da vala.

⁽²⁾ Conforme não haja ou haja lugar a remoção de pavimento betuminoso, respetivamente. É devida ainda, 1 hora de transporte de máquina e 1 hora para transporte de pessoal (ida e volta).

⁽³⁾ A instalação de coletores com diâmetro superior a 500 mm é objeto de avaliação casuística.

Tabela n.º3 – Reposição de pavimentos (horas de trabalho por metro linear)

Tipo de pavimento	Mão-de-obra	Horas/metro linear	Observações
Calçada	Calceteiro	1	Inclui materiais
	Trab. Indiferenciado	1	
Betuminoso	Pedreiro	1	
	Trab. Indiferenciado	1	

- 3- A instalação da extensão da rede só será executada depois de efetuado o pagamento da importância calculada nos termos dos números anteriores.

SECÇÃO II – Ramais de ligação

Artigo 52.º - Instalação

- 1- Pela instalação dos ramais de ligação será cobrada ao proprietário ou usufrutuário a importância do respetivo custo, acrescida de 10 % para custos administrativos. O valor apurado está sujeito ao imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.
- 2- A importância atrás referida será apresentada em nota discriminativa das quantidades de material a incluir, transporte do pessoal interveniente e custos de mão-de-obra e de equipamentos a utilizar, calculados de acordo com as tabelas seguintes:

Tabela n.º4 – Instalação de ramal de ligação

Pessoal	Tempo a faturar (horas)	
	Execução	Deslocação (ida e volta)
Canalizador	2 h	1h

Tabela n.º5 – Abertura e fecho de valas (mão-de-obra)

Tipo de vala	Comprimento (metros lineares)	Tempo a faturar (em horas)				
		Terreno brando ⁽¹⁾	Terreno duro ⁽¹⁾		Remoção da calçada ⁽²⁾	Remoção do betuminoso ⁽¹⁾
s/ rocha	c/rocha					
Vala normal (1,20mx 0,5m)	n	n+1	2n+1	3n+1	0,5n	n
Vala em passeio (0,6mx 0,5m)	n	n	n+1	2n+1	0,5n	n

n – número de metros lineares; ⁽¹⁾ – trabalhador indiferenciado; ⁽²⁾ – Calceteiro

Nota: Quando para a remoção de betuminoso seja utilizada a máquina de corte de alcatrão, será faturada uma hora por cada metro linear.

Tabela n.º5 – Reposição de pavimentos (horas de trabalho por metro linear)

Tipo de pavimento	Mão-de-obra	Horas/metro linear	Observações
Calçada	Calceteiro	1	Inclui materiais
	Trab. Indiferenciado	1	
Betuminoso	Pedreiro	1	
	Trab. Indiferenciado	1	

- 3- A partir de Janeiro de 2012 os custos dos ramais dedicados de ligação a debitar ao utilizador são:
 - a) Em 2012, 80% dos custos até 20 metros;
 - b) Em 2013, 60% dos custos até 20 metros;
 - c) Em 2014, 40% dos custos até 20 metros;
 - d) Em 2015, 20% dos custos até 20 metros;
 - e) A partir de 2016, inclusive, não serão imputados custos para ramais até 20 metros.

- f) Os custos inerentes à extensão superior a 20 metros serão suportados pelo utilizador, em qualquer das situações previstas nas alíneas anteriores.
- g) Para efeitos deste artigo, a extensão do ramal é medida a partir do limite da propriedade até ao coletor de rede mais próximo.
- h) As alíneas a) a e) do presente número não se aplicam a ramais de carácter temporário, nomeadamente ramais de obras, feiras, festivais e circos, nem quando definitivos resultantes de condições impostas no licenciamento da instalação ou licenciamento urbanístico, situação em que se aplicam os números 1 e 2 do presente artigo.

Artigo 53.º - Cobrança

- 1- A instalação do ramal de ligação só será feita após a aceitação e pagamento do orçamento apresentado nos termos do artigo anterior.
- 2- Em casos de reconhecida urgência na execução da obra, pode o Conselho de Administração dos SMA, depois de aceite o orçamento pelo interessado, autorizar o pagamento da importância indicada no número anterior no prazo máximo de 30 dias seguidos, contados a partir da conclusão do ramal.
- 3- Se o pagamento não for efetuado no prazo definido no n.º2 deste artigo, os SMA procederão à cobrança coerciva da importância em dívida, acrescida dos respetivos juros de mora e custos administrativos.

Artigo 54.º - Pagamento em prestações

- 1- Quando o rendimento *per capita* do agregado familiar do proprietário ou usufrutuário for inferior a 50% da retribuição mínima mensal garantida, poderá, a requerimento do interessado, ser aceite o pagamento da fatura referente à instalação do ramal de ligação num máximo de 12 prestações mensais iguais, acrescidas dos juros legais.
- 2- O valor mínimo de cada prestação deverá ser um décimo do valor da retribuição mínima mensal garantida. Excecionalmente e em situações devidamente fundamentadas, o Conselho de Administração dos SMA poderá autorizar prestações inferiores a esse valor.
- 3- Poderá o Conselho de Administração dos SMA, para os agregados familiares que sejam abrangidos pelo disposto no artigo 60.º deste regulamento e, mediante avaliação caso a caso e em função da avaliação resultante das condições e circunstâncias de cada caso concreto, autorizar um número superior de prestações até ao limite máximo de 24, acrescidas dos juros legais.
- 4- Só após o pagamento da 1ª prestação será instalado o ramal de ligação. Cada prestação seguinte vence-se 30 dias após o pagamento da anterior e deve ser paga até 5 dias úteis após a data de vencimento.
- 5- Não tendo sido paga qualquer prestação no prazo definido no número anterior, proceder-se-á à sua cobrança coerciva, acrescida dos respetivos juros de mora e custos administrativos.

SECÇÃO III – Outras taxas e tarifas: Definição, cálculo e aplicação

Artigo 55.º - Inscrição de canalizadores

- 1- As obras de canalizações interiores de águas residuais e instalações sanitárias deverão ser executadas por canalizadores em nome individual ou em representação de empresas habilitadas, com inscrição na CMA, se regulamentarmente exigido.
- 2- Para efeitos deste artigo, a CMA disporá de um sistema de registo, no qual serão inscritos, por si ou pelas empresas que representem, os canalizadores que o requirem e sejam considerados profissionais habilitados. A importância a cobrar por cada inscrição será fixada anualmente pela CMA.
- 3- A inscrição será feita anualmente segundo norma a fornecer pela CMA e é necessário que o canalizador apresente carteira profissional ou atestado de competência emitido por uma firma de comprovada idoneidade.

Artigo 56.º - Taxas pela emissão de pareceres e vistorias

- 1- Os pareceres a emitir pelos SMA sobre infraestruturas e redes prediais de água de distribuição, águas residuais ou águas pluviais terão as seguintes taxas:
 - a) Até 200 m² de área bruta de construção€12
 - b) De 201 a 500 m² de área bruta de construção.....€20
 - c) Mais de 500 m²: além do previsto na alínea anterior por cada 500 m² de área bruta de construção, ou fração, será devido um valor adicional de.....€5.
- 2- As taxas devidas por vistorias realizadas pelos SMA ou com elementos dos SMA serão de 1/3 (um terço) dos valores previstos na Secção II, do Capítulo VIII (artigo 43º e seguintes) do Regulamento de Taxas e Licenças do Município de Abrantes.
- 3- As taxas previstas neste artigo serão atualizadas de acordo com o artigo 7º, ou sucedâneo, do referido Regulamento Municipal.

Artigo 57.º - Tarifas de saneamento

- 1- A tarifa de saneamento destina-se a cobrir os encargos resultantes do funcionamento do sistema público de drenagem de águas residuais e limpeza de fossas sépticas e será liquidada mensalmente por cada prédio ou fração que a ele esteja ligado ou seja servido pela rede pública de abastecimento de água.
- 2- Esta tarifa será cobrada conjuntamente com a tarifa de consumo de água e será indissociável desta, face à relação proporcional e de interdependência funcional existente entre a água consumida e a água residual rejeitada, sendo que reverte na íntegra para a EC, nos termos do contrato de concessão, sem prejuízo do previsto no nº 6 do artigo 26º.
- 3- Será, igualmente, cobrada uma tarifa adicional de saneamento por conta dos custos inerentes ao exercício das funções previstas no artigo 6º, sendo esta receita dos SMA.

Artigo 58.º - Isenção do pagamento da tarifa de saneamento

- 1- Todos os utilizadores que possuam tratamento próprio de águas residuais e/ou industriais, desde que devidamente licenciado pelas entidades competentes, e que não usufruam da rede municipal de drenagem de águas residuais estão isentos da tarifa de saneamento, salvo se possuírem fossas sépticas cuja limpeza esteja a cargo da EC.
- 2- Sempre que solicitado quer pela EC quer pelos SMA, os utilizadores deverão fornecer documentos que comprovem a situação descrita no número anterior, nomeadamente licença de descarga de águas residuais, boletins do autocontrolo, ou outros que se considerem necessário.
- 3- Aos utilizadores domésticos que requererem a instalação de um segundo contador para usos que não deem origem a águas residuais recolhidas pelo sistema público de saneamento, como seja o caso da rega de quintais ou jardins, são aplicadas, relativamente ao consumo desse contador, as tarifas previstas para os utilizadores não domésticos, com isenção da tarifa de saneamento.
- 4- As bocas-de-incêndio serão dotadas de contador, não estando, no entanto, sujeitas à aplicação de tarifas de saneamento.

Artigo 59.º - Determinação do valor da tarifa de saneamento e pagamento

- 1- A tarifa de saneamento é devida mensalmente, sendo o seu valor formado por uma expressão binomial, constituída por uma parte fixa e outra variável, em função do consumo de água, cujos valores serão definidos anualmente pela CMA, sob proposta da EC e afixados em edital.
- 2- Caso não exista ligação ou consumo de água, sempre que se verifique o nº 2 do artigo 26º, é devida tarifa de saneamento, componente fixa e variável, sendo a variável calculada da seguinte forma:
 - a) Mínimo 10 m³.
 - b) Acréscimo de 5 m³, a somar aos 10, por cada elemento do agregado familiar além de 3.
- 3- Aplica-se o previsto no número anterior, se o valor do consumo contabilizado for inferior aquele cálculo, sempre que exista qualquer ligação ao sistema predial de água, ou parcela, distinta da rede pública.
- 4- Nas situações previstas nos pontos 2 e 3, o utilizador pode requerer a instalação de contador para as águas residuais, que será instalado pela EC, a expensas do requerente.
- 5- Quando o ramal de ligação sirva simultaneamente tipologias de consumos distintos (ex.: doméstico e não doméstico) e não seja possível a sua separação, aplica-se a tipologia com tarifário superior.
- 6- O valor global da tarifa de saneamento é incluído na fatura de consumo de água de cada utilizador, evidenciado em campo específico.
- 7- A tarifa de limpeza das fossas sépticas será aplicada em função dos tarifários a aplicar definidos pela CMA e fixados em edital.

- 8- Na rejeição de efluentes industriais, caso não seja utilizado o sistema público de abastecimento de água, poderá a EC estabelecer a tarifa a vigorar, após parecer da entidade reguladora e aprovação da CMA.
- 9- No caso de um consumo excessivo de água motivado por uma rotura na instalação do utilizador, devidamente comprovada pelos SMA, a tarifa de saneamento será calculada em função do consumo médio dos dois meses imediatamente anteriores.

SECÇÃO IV – Tarifário Especial

Artigo 60.º - Tarifa social

- 1- Relativamente às tarifas de saneamento, poderão usufruir de preços bonificados em 50%, os agregados familiares carenciados que, cumulativamente, reúnam as seguintes condições:
 - a) O utilizador titular do contrato de água ser residente no concelho de Abrantes;
 - b) O consumo de água ser exclusivamente para usos domésticos;
 - c) O rendimento *per capita* desses agregados não ultrapasse 50% da retribuição mínima mensal garantida.
- 2- Para o apuramento do rendimento *per capita* dos agregados familiares contribuem:
 - a) Rendimentos provenientes da prestação de trabalho, pensões ou reformas;
 - b) Rendimentos de capitais e de bens patrimoniais;
 - c) Outros rendimentos.
- 3- Os montantes devidos por execução de extensões e de ramais de ligação e ou de introdução, poderão ser igualmente objeto de bonificação de 50% prevista nos números anteriores, nos termos e condições nele enunciados.
- 4- Para efeitos do presente Regulamento, considera-se agregado familiar o conjunto de pessoas que coabitam com o utilizador do fogo a que se refere o contrato de abastecimento de água.
- 5- Como instrumentos de prova de que reúne as condições definidas no nº1, o utilizador deve entregar nos SMA:
 - a) Documento(s) comprovativo(s) a emitir pelas entidades competentes dos montantes dos rendimentos auferidos pelo agregado familiar a qualquer título e comprovativo de residência;
 - b) Atestado, passado pela Junta de Freguesia da área da sua residência e autenticado pelo respetivo presidente ou por quem as suas vezes fizer, de que conste a composição do agregado familiar;
 - c) Podem ser solicitados ao requerente ou às entidades competentes (Finanças, Conservatórias, Entidades Bancárias) documentos comprovativos da existência de outro tipo de bens e rendimentos.

- 6- Anualmente, até 30 de Junho, e sempre que haja qualquer alteração relativa à composição do agregado familiar ou aos rendimentos auferidos, é o utilizador obrigado a participá-la aos SMA no prazo de 30 dias.
- 7- A prestação de falsas informações, bem como a omissão, implica imediata perda da bonificação e o pagamento a preços normais dos serviços efetuados nos últimos seis meses, para além das penalidades previstas neste Regulamento e na Lei.

CAPÍTULO VII - SANÇÕES, RECLAMAÇÕES E RECURSOS

SECÇÃO I - Sanções

Artigo 61.º - Regime aplicável

- 1- A violação do disposto no presente Regulamento constitui contraordenação punível com coima.
- 2- O regime legal de processamento de contraordenações obedecerá ao Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º244/95, de 14 de Setembro, e respetiva legislação complementar.
- 3- A negligência é punível nos termos legais.

Artigo 62.º - Contraordenações

- 1- Nos termos do artigo 72º do Decreto-Lei nº 194/2009, de 20 de Agosto, constitui contraordenação, punível com coima de € 1500 a € 3740, no caso de pessoas singulares, e de € 7500 a € 44 890, no caso de pessoas coletivas, a prática dos seguintes atos ou omissões por parte dos proprietários ou usufrutuários de edifícios abrangidos por sistemas públicos ou dos utilizadores dos serviços:
 - a) O incumprimento da obrigação de ligação dos sistemas prediais aos sistemas públicos, quando tal resulte do disposto no artigo 69.º, daquele diploma legal;
 - b) Execução de ligações aos sistemas públicos ou alteração das existentes sem a respetiva autorização da entidade gestora, nos termos previstos no n.º 9 do mesmo artigo 69.º;
 - c) Uso indevido ou dano a qualquer obra ou equipamento dos sistemas públicos.
- 2- É ainda punível com coimas de 2 a 10 vezes a retribuição mínima mensal garantida, para pessoas singulares e de 5 a 50 vezes a retribuição mínima mensal garantida, no caso de pessoas coletivas, os seguintes atos ou omissões:
 - a) Não execução, no prazo indicado, da desinfeção, entulhamento e selagem de fossas sépticas;
 - b) Descarga e limpeza das fossas sépticas ou quaisquer outros efluentes domésticos ou industriais para espaço público.
 - c) Assentamento de uma canalização de esgotos sobre uma canalização de água;
 - d) O não cumprimento do disposto no artigo 41.º deste Regulamento;
 - e) A violação de qualquer norma deste Regulamento não prevista nas alíneas anteriores.

- 3- A negligência é punível, sendo nesse caso reduzidos para metade os limites mínimos e máximos das coimas referidos nos números anteriores.
- 4- A reincidência implica o agravamento da coima.
- 5- Todas as coimas são pagas em sede de processo contraordenacional.
- 6- Ao produto das coimas previstas no presente Regulamento aplica-se o disposto na alínea b) do nº 3 do artigo 73º do Decreto Lei nº 194/2009.
- 7- O pagamento da coima não isenta o transgressor da responsabilidade civil por perdas e danos.

Artigo 63.º - Fiscalização

- 1- Constitui dever dos utilizadores facultar ao pessoal da CMA, SMA e EC, devidamente identificado, o exercício da verificação do cumprimento das normas deste Regulamento. A oposição a esse exercício é punida com a coima de 1 a 5 vezes a retribuição mínima mensal garantida, no caso de pessoas singulares e de 3 a 25 vezes a retribuição mínima mensal garantida, no caso de pessoas colectivas.
- 2- O não cumprimento do artigo 14.º é punível com coima de 2 a 10 vezes a retribuição mínima mensal garantida, no caso de pessoas singulares e de 5 a 50 vezes a retribuição mínima mensal garantida, no caso de pessoas coletivas.

SECÇÃO II - Reclamações e recursos

Artigo 64.º - Reclamações

- 1- Qualquer interessado pode reclamar, por escrito, perante a CMA, por quaisquer atos ou omissões praticados pelos SMA e EC, quando os considere em oposição a este Regulamento.
- 2- A reclamação, de que será passado recibo, deve ser apresentada no prazo máximo de 15 dias a contar da ocorrência do facto reclamado.
- 3- No prazo de 22 dias após a sua receção, será produzido despacho de cujo teor será dado conhecimento ao reclamante.
- 4- A apresentação de reclamação tem os efeitos previstos nos artigos 161º a 164º do Código do Procedimento Administrativo.

Artigo 65.º - Recursos

- 1- Do despacho referido no artigo anterior, tem o interessado o direito de interpor recurso fundamentado perante a CMA, no prazo de 30 dias úteis após o seu conhecimento.
- 2- O recurso referido no n.º1 deste artigo será objeto de deliberação fundamentada, a tomar no prazo de 30 dias úteis contados a partir da data da sua apresentação e dela será dado conhecimento ao interessado.
- 3- Discordando da deliberação tomada, pode o interessado dela recorrer, nos termos da lei geral.

CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 66.º - Ocupação de terrenos e Execução de trabalhos

- 1- De acordo com o Decreto-Lei n.º 34021, de 11 de Outubro de 1944, os proprietários, arrendatários ou a qualquer título possuidores dos terrenos em que hajam de realizar-se trabalhos de saneamento, ou dos terrenos que lhes deem acesso, são obrigados a consentir a sua ocupação e trânsito, bem como na execução das escavações e assentamento de tubagem e acessórios, enquanto durem os trabalhos.
- 2- Pela utilização temporária dos terrenos para os efeitos indicados no número anterior somente será devida indemnização quando da utilização resulte diminuição transitória ou permanente do rendimento efetivo dos terrenos.

Artigo 67.º - Responsabilidade

- 1- Em caso de prejuízos causados por comprovada negligência ou incumprimento das normas estabelecidas no presente regulamento por parte da CMA, SMA ou EC, terão os utilizadores direito a reclamar indemnização à entidade responsável.
- 2- Não podem a CMA, SMA ou EC serem responsabilizadas por quaisquer prejuízos causados aos utilizadores motivados por descuido destes ou por defeitos ou avarias na rede predial.

Artigo 68.º - Omissões

Em tudo o que este Regulamento for omissis aplica-se a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º n.º194/2009, de 20 de Agosto e, no que toca a normas técnicas relativas às redes pública e predial, o disposto no Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais, anexo ao Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto, ou legislação que o venha a substituir.

Artigo 69.º - Divulgação

Este Regulamento será divulgado nos termos do artigo 62º do Decreto-Lei nº 194/2009, de 20 de Agosto.

Artigo 70.º - Norma revogatória

É revogado o anterior Regulamento de Águas Residuais do Município de Abrantes e todas as normas que contrariem o disposto no presente Regulamento.

Artigo 71.º - Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor, percorridos que sejam os trâmites legais exigidos, no dia imediato à sua publicação no Diário da República.